

Wpisz szukaną frazę


[HOME](#) [O NAS](#) [OFERTA](#) [CERTYFIKATY](#) [INFORMACJE](#)

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00  
 REALIZACJE AKTUALNOŚCI  
 Sobota i niedziela - zamknięte

[FAQ](#) [OUTLET](#) [KONTAKT](#)


801 066 328  
 biuro@mediux.pl



ul. Romantyczna 14  
 89-210 Łabiszyn



# Mocowania do kurtyn Inox

## Dane techniczne

Najbardziej rozpowszechniony system mocowania kurtyn paskowych to system zawiesi grzebieniowych.

**Składa się z wieszaków grzebieniowych o długościach:**

Prywatność - Warunki

- 533 mm
- 984 mm
- 1066 mm
- 1230 mm
- 1312 mm
- 1681 mm
- 2460 mm

## **oraz płytek mocujących odpowiednich na pasy folii o wymiarach odpowiadających szerokościom pasów folii PCV w kurtynie:**

- 100 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Elementy te wykonane są ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Zawiesie pełni funkcję szyny montażowej. Posiada otwory, umożliwiające mocowanie zarówno pod nadprożem czyli w świetle otworu, jaki i od czoła, na ścianie tzn. przed otworem. Na haki wieszaka nakłada się pasy uzbrojone w płytki montażowe, które trzymają pasy. System ten umożliwia w zależności od potrzeb stosowanie mniejszego lub większego zakładu (nachodzenia na siebie pasów).

Płytki mocujące wykonane ze stali nierdzewnej (INOX) oraz ocynkowanej (OCYNK) to komplet, który zawiera płytkę mocującą na zawieszu grzebieniowym i płytkę dociskową (całość nitujemy do pasa folii). Płytki przeznaczone do trzymania pasa PCV o szerokości 100, 200, 300 oraz 400 mm i zawieszenia na wieszaku grzebieniowym.



