



# Kolano tłoczone 60°

KT 60 - kolano bez uszczelki

KTu 60 - kolano z uszczelką



## Opis

- Kolano wykonane ze stali ocynkowanej. Kolano tłoczone, zgrzewane liniowo.
- Standardowo  $R = D$ .
- Dla średnicy  $D = 80$  mm promień krzywizny  $R = 100$  mm.
- Kolano dostępne z uszczelką lub bez uszczelki.
- Zaokrąglone krawędzie „SAFE”.
- Kolana tłoczone z uszczelką - podwójna uszczelka EPDM zaciśnięta zamkiem blacharskim.
- Kolana tłoczone z uszczelką posiadają klasę szczelności D.

## Wymiary

Nazwa towaru	Średnica D	L	Lp	R
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KT/KTu 60-D-80	80	64	35	100
KT/KTu 60-D-100	100	64	35	100
KT/KTu 60-D-125	125	72	35	125
KT/KTu 60-D-150	150	87	35	150
KT/KTu 60-D-160	160	92	35	160
KT/KTu 60-D-200	200	115	35	200



Zgrzew liniowy wykonany automatycznie



Krawędzie zaokrąglone wzmocnione „SAFE”



Najwyższej jakości stal ocynkowana



Podwójna uszczelka klasa szczelności D



Krajowa Ocena Techniczna



Atest PZH



Produkt polski




Nowoczesne technologie produkcji

## Jak zamawiać?

WYKONANIE BEZ USZCZELKI

Kod produktu: **KT 60 - D**



WYKONANIE Z USZCZELKĄ

Kod produktu: **KTu 60 - D**

