

# Kolano tłoczone 15°



KT 15 - kolano bez uszczelki

KTu 15 - kolano z uszczelką



## Opis

- Kolano wykonane ze stali ocynkowanej.
- Kolano tłoczone, zgrzewane liniowo.
- Standardowo  $R = D$ .
- Dla średnicy  $D = 80$  mm promień krzywizny  $R = 100$  mm.
- Zaokrąglone krawędzie „SAFE”.
- Kolana tłoczone z uszczelką - podwójna uszczelka EPDM zaciśnięta zamkiem blacharskim.
- Kolana tłoczone z uszczelką posiadają klasę szczelności D.



## Wymiary

Nazwa towaru	Średnica D	L	Lp	R
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KT/KTu 15-D-80	80	13	35	100
KT/KTu 15-D-100	100	13	35	100
KT/KTu 15-D-125	125	16	35	125
KT/KTu 15-D-150	150	20	35	150
KT/KTu 15-D-160	160	21	35	160
KT/KTu 15-D-200	200	26	35	200



Zgrzew liniowy  
wykonany  
automatycznie



Krawędzie  
zaokrąglone  
wzmocnione „SAFE”



Najwyższej  
jakości stal  
ocynkowana



Podwójna  
uszczelka klasa  
szczelności D



Krajowa Ocena  
Techniczna



Atest PZH



Produkt  
polski




Nowoczesne  
technologie  
produkcji

## Jak zamawiać?

WYKONANIE BEZ USZCZELKI

Kod produktu: **KT 15 - D**



WYKONANIE Z USZCZELKĄ

Kod produktu: **KTu 15 - D**

