

# Przepustnice okrągłe

PJK-C - przepustnice bez uszczelki

PJKu-C - przepustnice z uszczelką



## Opis

- Przepustnica standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej.
- Przepustnica jenopłaszczyznowa zamykająca typu C z mechanizmem stalowym ręcznym przeznaczona jest do montażu w instalacjach o przekroju kołowym w celu

regulacji lub odcięcia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

## Wymiary

Nazwa towaru	Średnica D	L
	[mm]	[mm]
PJK-C / PJKu-C D-80	80	102
PJK-C / PJKu-C D-100	100	102
PJK-C / PJKu-C D-125	125	102
PJK-C / PJKu-C D-160	160	102
PJK-C / PJKu-C D-200	200	102
PJK-C / PJKu-C D-250	250	102
PJK-C / PJKu-C D-315	315	150
PJK-C / PJKu-C D-D-355	355	150
PJK-C / PJKu-C D-D-400	400	190
PJK-C / PJKu-C D-D-450	450	190
PJK-C / PJKu-C D-D-500	500	190



Zgrzew liniowy wykonany automatycznie



Krawędzie zaokrąglone wzmocnione „SAFE”



Najwyższej jakości stal ocynkowana



Podwójna uszczelka klasa szczelności D



Atest PZH



Produkt polski




Nowoczesne technologie produkcji

## Jak zamawiać?

WYKONANIE BEZ USZCZELKI

Kod produktu: **PJK C - D**



WYKONANIE Z USZCZELKĄ

Kod produktu: **PJKu C - D**

